

MULTILAYER PIPES FOR SANITARY, HEATING, COOLING AND COMPRESSED AIR SYSTEMS, FOR BUILT-IN AND OUT-OF-CHASE PLANTS

TUBOS MULTI-CAPA PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y AIRE COMPRIMIDO PARA COLOCACIÓN DEBAJO DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA Y COLOCACIÓN EXTERNA

Aquatechnik group spa, ISO 9001:2000 certified company, states that the **safety** system - made of fittings of tecnopolymer and pipes of PE-X/Al/PE-X complies with all the requirements of international norms and standards including EN 21003, UNI 10954, DVGW W534 and W542.

Aquatechnik group spa, empresa certificada ISO 9001:2000, declara que el sistema **safety** - compuesto por racores en tecnopolimero y tubos en PE-X/Al/PE-X - es conforme a los reglamentos y a las normativas internacionales incluyendo EN 21003, UNI 10954, DVGW W534 e W542.



IIP
www.iip.it



DVGW



AENOR



RINA



HYGIENE INSTITUTE



BYGGFORSK



ITB



SKZ



CSTB



KIWA





VUPS




MULTILAYER PIPES IN WHITE COLOUR
TUBOS MULTICAPA DE COLOR BLANCO

To avoid mistakes, please, pay attention to the min. quantity of packages
Para evitar errores de entrega, rogamos respetar el número min. de los paquetes

Figure/Figura	Description/Descripción	Pack./Paq. m	Box/Emb. m	Code/Art.	Nom. dim./ Med.	Dimens./Medid. mm		Alu/Esp. mm	€/m
						out/ext	thick./espes.		
	MULTI-CALOR PIPE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C rods length m 4 TUBO MULTI-CALOR PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C longitud barras m 4	100	-	74154	16	16	2	0.40	
		40	-	74156	20	20	2	0.40	
		40	-	74158	26	26	3	0.58	
		40	-	74160	32	32	3	0.75	
		20	-	74162	40	40	3,5	0.80	
		20	-	74164	50	50	4	1.00	
		12	-	74166	63	63	4,5	1.20	
12	-	74168	75	75	5	1.35			
	MULTI-CALOR PIPE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C in rolls TUBO MULTI-CALOR PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C en rollos	100	6400	74002	14	14	2	0.30	
		100	5200	74004	16	16	2	0.30	
		100	3200	74006	18	18	2	0.30	
		100	3000	74008	20	20	2	0.40	
		50	1200	74010	26	26	3	0.58	
		50	800	74012	32	32	3	0.75	

Figure/Figura	Description/Descripción	Pack./Paq. m	Box/Emb. m	Code/Art.	Nom. dim. Med. nom.	Ins. thick. mm Esp. aisl. mm	Alu/Esp. mm	€/m
	<p>MULTI-CALOR PIPE ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C with thermal insulation λ 0,040 in green rolls</p>	50	1800	74032	14-2	6	0.30	
	<p>MULTI-CALOR PIPE ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C with thermal insulation λ 0,040 in green rolls</p>	50	1700	74034	16-2	6	0.30	
	<p>MULTI-CALOR PIPE ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C with thermal insulation λ 0,040 in green rolls</p>	50	1700	74036	18-2	6	0.30	
	<p>TUBO MULTI-CALOR ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C con aislante térmico λ 0,040 en rollos verdes</p>	50	1500	74038	20-2	6	0.40	
	<p>TUBO MULTI-CALOR ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C con aislante térmico λ 0,040 en rollos verdes</p>	25	750	74040	26-3	10	0.58	
	<p>TUBO MULTI-CALOR ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C con aislante térmico λ 0,040 en rollos verdes</p>	25	350	74042	32-3	10	0.75	
	<p>MULTI-CALOR PIPE ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C with thermal insulation λ 0,040 in blue rolls</p>	50	1400	74062	14-2	10	0.30	
	<p>MULTI-CALOR PIPE ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C with thermal insulation λ 0,040 in blue rolls</p>	50	1200	74064	16-2	10	0.30	
	<p>TUBO MULTI-CALOR ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C con aislante térmico λ 0,040 en rollos azules</p>	50	1000	74068	20-2	10	0.40	
	<p>TUBO MULTI-CALOR ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C con aislante térmico λ 0,040 en rollos azules</p>	25	500	74070	26-3	13	0.58	
	<p>TUBO MULTI-CALOR ISOLINE PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C con aislante térmico λ 0,040 en rollos azules</p>	25	300	74072	32-3	13	0.75	
	<p>MULTI-CALOR PIPE ISOLINE PLUS PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C with thermal insulation λ 0,035 in red rolls</p>	50	1700	74084	16-2	6	0.30	
	<p>TUBO MULTI-CALOR ISOLINE PLUS PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C con aislante térmico λ 0,035 en rollos rojos</p>	50	1500	74088	20-2	6	0.40	

Figure/Figura	Description/Descripción	Pack./Paq. m	Box/Emb. m	Code/Art.	Nom. dim. Med. nom.	Alu/Esp. mm	€/m
	<p>MULTI-CALOR PIPE CORRUGATED PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C with corrugated insulation in blue rolls</p>	50	600	74204	16-2	0.30	
	<p>TUBO MULTI-CALOR CORRUGADO PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C con aislante corrugado en rollos azules</p>	50	600	74206	20-2	0.40	
	<p>MULTI-CALOR PIPE CORRUGATED PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C with corrugated insulation in red rolls</p>	50	600	74224	16-2	0.30	
	<p>TUBO MULTI-CALOR CORRUGADO PE-X + Al + PE-X PN 10 - 95° C con aislante corrugado en rollos rojos</p>	50	600	74226	20-2	0.40	